

## InduCom9 Profibus female PL2 UNC set



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	66 63 009 6204
Beschreibung	InduCom9 Profibus female PL2 UNC set
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/66630096204">https://b2b.harting.com/66630096204</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	D-Sub
Komponente	Bus Interface
Beschreibung	Profibus-Schnittstelle

### Ausführung

Anschlussart	Käfigzugfederanschluss
Geschlecht	Buchse
Baugröße	D-Sub 1
Kontaktanzahl	9
Ausführung	gerader Kabeleingang
Kabeleingang	2x
Verriegelungsart	Innensechskantschraube Gewinde 4-40 UNC
Lieferumfang	Blindplatte

### Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,08 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt	AWG 28 ... AWG 20
Bemessungsspannung	<50 V AC <75 V DC
Abisolierlänge	5 ... 6 mm
Anzugsdrehmoment	≤0,4 Nm Verriegelungsschraube ≤0,3 Nm Deckelschraube
Grenztemperatur	-40 ... +85 °C



Pushing Performance  
Since 1945

## Technische Kennwerte

Anforderungsstufe	1
Schutzart nach IEC 60529	IP40
Prüfspannung $U_{eff}$	0,5 kV

## Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	selektiv vergoldet
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Länge	61,7 mm
Breite	31,6 mm
Höhe	14,8 mm
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	71 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140216815
ETIM	EC001132
eCl@ss	27440302 D-Sub-Steckverbinder