

Türlautsprecher-Modul
TLM 612-02 TM
200036809-00



Produktbeschreibung

Türlautsprecher-Modul 1+n Technik für Siedle Vario mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon.

- Leistungsmerkmale:
- frontseitige Jalousie aus witterungs- und UV-beständigem Polycarbonat
 - Lautsprecher, Sprachlautstärke einstellbar
 - langlebiges Elektret-Mikrofon
 - potentialfreie Lichttaste mit LED-beleuchtetem Lichtsymbol
 - Arbeitskontakte für Licht und Türöffner, ohne Zusatzverdrahtung über vorhandene Stammleitung ansteuerbar
 - Anschluss eines Schalt-/Fernsteuer-Controllers SFC 602-... und/oder Controller-Türöffners CTÖ 602-... möglich
 - Anschluss eines Codeschloss-Moduls COM 611-... und/oder Display-Ruf-Moduls DRM 612-... für die digitale Rufeingabe möglich
 - akustische Rückmeldung beim Betätigen einer Ruftaste aktivierbar

Technische Daten

Kontaktart:	2 Schließer 24 V, 2 A
Schaltzeit:	3 Sek.
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +55 °C
Schutzart:	IP 54
Aufbauhöhe (mm):	9
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 35

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.	
TLM 612-02 TM	Türlautsprecher-Modul	Titan-Metallic	A	200036809-00

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 TM	Lackstift	Titan-Metallic	0	210007118-00

Ersatzteile



Türlautsprecher-Modul
TLM 612-02 TM

200036809

Seite 2

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
TLM 611/612/645-.../01, BTLM 650-.../03Lautsprecher		Sonstiges	E	200029074-00
TLM 611/612/645-.../01, BTLM 650-.../03Mikrofon		Sonstiges	E	200029078-00
TLM 611/612/650-... TM	Jalousie für Türlautsprecher-Modul	Titan-Metallic	E	200029067-00
TLM 612-...	Klemmblock	Schwarz	E	210007290-00
TLM 61x-01, BTLM 650-... TM	Lichttaste mit Lichtsymbol	Titan-Metallic	E	200029099-00
Vario 611	Dichtrahmen Module	Grau	E	210007484-00

Türlautsprecher-Modul
TLM 612-02 TM

200036809

Seite 3



Zeichnungen / Montage





Türlautsprecher-Modul
TLM 612-02 TM

200036809

Seite 4

Weitere Dokumente

TLM 612-... Türlautsprecher-Modul	Konformitätserklärung	1,6 MB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	43,6 kB	herunterladen