



Fensterabdichtung für Monoblock Klimageräte

Passend für alle Monoblocke und Ablufttrockner, verhindert das Rückströmen warmer Luft und Feuchtigkeit, verbesserte Kühlleistung, kein Eindringen von Insekten, für Dreh- Kippfenster und Dachfenster, Umlaufmaß 400 cm, leichte Montage durch Klettband, langlebiges UV beständiges und wasserdichtes Material, hochwertiger Reißverschluss mit zwei Schlitten zur individuellen Anpassung

Montageanleitung HT800



Am geschlossenen Fenster entlang der Fensterkante das beiliegende Klettband anbringen.



Nun ebenfalls ringsum an die Fenstertür das beiliegende Klettband anbringen.



Erst die Breite Hälfte (Reißverschluss zu) von der Mitte weg nach oben und unten am Fensterrahmen ankletten.



Dann die schmale Hälfte (Reißverschluss zu) von der Mitte weg nach oben und unten an die Fenstertür ankletten.



Jetzt können Sie das Fenster öffnen, bitte achten Sie darauf, dass beim schließen der Fenster der Window-Seal nicht einklemmt.



Fenster einen Spalt weit öffnen und mit hilfer des Reißverschlusses den Abluftschlauch einklemmen.