

Installationsanweisung

EE 400M

Kondensatpumpe



Merkmale

- Geräuscharme Zentrifugalpumpen mit ca. 1,5 m langem Netzkabel
- Kugelgelagerte Antriebswelle
- Integriertes Rückschlagventil verhindert den Rückfluss von Kondensat in den Behälter
- Überlauf-Sicherheitsschalter (nur EE400M)
- Ultrakompakte Bauweise

Anwendung

Die Eckerle Kondensatpumpen EE400M ist zur Förderung von Kondensat aus Klimaanlage, Kühltheken, Entfeuchtern und in Gas- oder Öl-Brennwertgeräten (nur EE400M) vorgesehen. Das Gehäuse besteht aus ABS und ist somit gegenüber dem sehr sauren Kondensat aus Brennwertanlagen chemisch und thermisch beständig. (pH ä 3, max. 700°)

Technische Daten EE400M

- Elektrische Daten: 230V, 50/60HZ, 65VA
- Alarmkontakt: max 230V, 8A (NC/NO) Ohmsche Last
NC = Rot, NO = Schwarz, COM = weiß
- Gewicht: ca. 1600 g
- Tankinhalt: max 0,5 l
- Abmessungen: 185x85x 100 (LxBxH)
- Druckschlauch: 8x2 mm Ø
- Pumpenblock auch in externer Wanne einsetzbar (nur EE400M); maximale Wannenhöhe 70mm)

Theor Förderleistung l/h	Förderhöhe (m)
max 350	0
max 280	1
max 220	2
max 100	3
0	4