



Bestückung	LED
Betriebsgerät	Energieeffizienzklasse A+
Anschlusswerte	Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)
Leistungsaufnahme	220-240 V; 50/60 Hz
Leistungsfaktor	ca. 230 W
Optik	ca. 0,950
Leuchtenlichtstrom	W Optik; breitstrahlend
Leuchtenlichtausbeute	ca. 30000 lm
Ausstrahlungswinkel	ca. 130 lm/W
Lichtfarbe	90°
Farbwiedergabe (Ra)	neutralweiß, ca. 5000 K
Farbtoleranz	> 80
Entblendung	< 3 SDCM
UGR-Klasse	Facettenoptik
Schutzart	< 23
Schutzklasse	IP 65
Technik	I
Leuchtengehäuse	DALI, stufenlos dimmbar
Lampenabdeckung	Aluminium, pulverbeschichtet, weißaluminium
Gewicht (netto)	Acryl (PMMA), glasklar (farblos)
Netzanschluss	ca. 10.8 kg
	Verbindungsstecker
Befestigung	RST 20i5 Einbau
Zubehör	(separat erhältlich)
minimale Umgebungstemperatur	Verbindungsdose (RST 20i5)
maximale Umgebungstemperatur	-30 °C
	+60 °C



RST 20i5 Einbau

Abstand [m]	Kegeldurchmesser [m]	E [lx]
3.0	6.02/5.90	E(0°) 1318
		E(C0) 45.1° 640
		E(C180) 44.5° 646
6.0	12.04/11.79	E(0°) 330
		E(C0) 45.1° 160
		E(C180) 44.5° 162
9.0	18.06/17.69	E(0°) 146
		E(C0) 45.1° 71
		E(C180) 44.5° 72
12.0	24.08/23.59	E(0°) 82
		E(C0) 45.1° 40
		E(C180) 44.5° 40
15.0	30.11/29.48	E(0°) 53
		E(C0) 45.1° 26
		E(C180) 44.5° 26

Halbwertswinkel C0-180:90.2° C90-270:89.0°

Lichtstärkeverteilung (LVK)

