

# Akku-Bohrschrauber

## DF001GZ

XGT • 40V max. • 140 Nm •  
0-2.600 min<sup>-1</sup>

**Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation.**  
**Ein Akku-Bohrschrauber für höchste Ansprüche**

Leistungsstarker 40 V max. Akku-Bohrschrauber für schwere Arbeiten. Mit 2-Gang-Getriebe für hohe Drehzahl. Das Drehmoment von 140 Nm ist elektronisch in 41 Stufen einstellbar. Die AFT-Technologie verhindert das Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug.



### Technische Details

Li-Ion Akku 40V max.	-
Akkuspannung	40 V
Akkusystem XGT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 650 / 2600 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	140 / 68 Nm
Drehmomenteinstellungen	41 / 21
Bohrleistung in Holz	76 mm
Bohrleistung in Stahl	20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	75 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,7 - 3,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	181 x 86 x 282 mm

**EAN 0088381892179**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)

### Spezifikationen

- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**127552-7**

Seitengriff komplett



**251314-2 (2x)**

Schraube M4x12



**784637-8 (2x)**

PH/LS Doppelbit



**452947-8**

Bit-Halter



**346317-0**

Einhängebügel



**763252-1**

Schnellspannbohrfutter



## Optionales Zubehör

**127552-7**

Seitengriff komplett



**251314-2 (2x)**

Schraube M4x12



**346317-0**

Einhängebügel



**452947-8**

Bit-Halter



**784637-8 (2x)**

PH/LS Doppelbit



## Service