

PSA ESET M ID (785 900)



Abbildung unverbindlich

Bestehend aus: DEHNcare ArcFit, Schutzhandschuhe, Augen- und Gesichtsschutz, sowie Zubehör

Schutzjacke / Schutzhose

Typ	PSA ESET M ID
Art.-Nr.	785 900 <small>NEU</small>
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (W_{arc} oder W_{LBP})	320 kJ
Material	Baumwolle (52%), Modacryl (22%), Viskose (19%), Para-Aramid (6%), Antistatika (1%)
Material Nähfaden	Kevlar (100%)
Norm	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688
Hauptfarbe	grau
Zweitfarbe	schwarz
Reißverschluss	rot
Größe (International)	50 (M)
Design-Code	JIGRBLRE0000P0000 (Jacke) , TIGRBLRE0000P0 (Hose)

Schutzhandschuh

Typ	PSA ESET M ID
Art.-Nr.	785 900 <small>NEU</small>
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (W_{arc} oder W_{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	32,8 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 3
Gesamtlänge	330 mm
Stulpenlänge	100 mm
Größe (International)	10 (XL)
Material Handschuhinnenfläche	Rindvollleder silikonisiert
Material Handschuhrücken	Interlock-Strickware 100% Kevlar®
Material Nähfaden	Kevlar®
Norm	Box-Test nach IEC 61482-1-2, ATPV-Test nach IEC 61482-1-1, DIN EN 388, DIN EN 407

Schutzschirm

Typ	PSA ESET M ID
Art.-Nr.	785 900 <small>NEU</small>
Farbe	transparent
Werkstoff	Polycarbonat
Wandstärke	1,5 mm
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (W_{arc} oder W_{LBP})	318 kJ
Lichttransmissionsgrad VLT	74,4 ... 100 %
Lichttransmissionsklasse	0

Elektriker-Schutzhelm

Typ	PSA ESET M ID
Art.-Nr.	785 900 <small>NEU</small>
Nennspannung bis (U_n)	1000 V
Farbe	gelb
Kopfumfang	52-61 cm
Werkstoff	HDPE-Kunststoff
Norm	EN 397 und EN 50365

Zubehör

Typ Art.-Nr.	PSA ESET M ID 785 900 <small>set</small>
Gürtel	-----
Länge	110 cm
Passend für APT ID/OD	Größe: 50-54
Mikrofaserbeutel	-----
Geeignet für	DEHNcare APS
Abmessung	450 x 400 mm
Aufbewahrungstasche	-----
Geeignet für	ESH U + DEHNcare APS und APG
Abmessung	Ø300, 500 mm
Gewicht	2,43 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	42032910
GTIN (EAN)	4013364469556
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.