

Kombihammer

HR3012FCJ

1.050 W • SDS-PLUS • 30 mm •
3,9 J

Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie und Schnellwechselfutter für intensive Nutzung

Ein leistungsfähiger Kombihammer für SDS-PLUS Einsteckwerkzeuge. Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Die Motorleistung erreicht 1.050 Watt. Die Drehzahl kann zwischen 0 und 840 min⁻¹ eingestellt werden. Die Einzelschlagstärke beträgt 3,9 J, die maximale Bohrleistung liegt bei 32 mm in Beton. Mit AVT zur Reduzierung von Vibrationen. Inklusive Bohrfutter mit 1,5 - 13 mm Spannweite.



Technische Details

Leistungsaufnahme	1050 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 840 min ⁻¹
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 4500 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Beton	30 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Einzelschlagstärke	3,9 J
Schallleistungspegel (L _{WA})	102 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	91 dB(A)
Vibration	6,0 m/s ²
Vibration Hammerbohren in Beton	9,5 m/s ²
Meißeln mit Seitengriff	8,2 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	4,5 - 4,7 kg
Produktabmessung (L x B x H)	386 x 98 x 242 mm
Länge des Netzkabels	2,5 m

Spezifikationen

- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Mit LED-Licht
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme und Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer

EAN 0088381896764

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

191F46-4

Schnellwechselfutter



331886-4

Tiefenanschlag



835B25-5

Tiefziehteil f. MAKPAC



821552-6

MAKPAC Gr. 4



126882-3

Seitengriff kpl.



191F47-2

Schnellwechselfutter SDS-PLUS



Optionales Zubehör

126882-3

Seitengriff kpl.



191F46-4

Schnellwechselfutter



191F47-2

Schnellwechselfutter SDS-PLUS



191G00-4

Staubabsaugung DX11



195179-1

Staubschutzset



331886-4

Tiefenanschlag



421342-3

Staubschutzkappe



421664-1

Staubschutzkappe



821552-6

MAKPAC Gr. 4



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

