

Heißluftgebläse

HM 1620 S

Faltschachtel
EAN 4007841 089382
Art.-Nr. 089382



Serie 1

1600 W

1600 W Leistung



300°C / 500 °C



2 Temperatur-Stufen



240 / 450 l/Min.



2 Luftmengen-Stufen



Geeignet für steckbare Düsen



VDE



CE

Funktionsbeschreibung

Das HeatMatic 1620 S Heißluftgebläse ist dein zuverlässiger Partner für vielfältige Anwendungen. Kompakt und leistungsstark bietet es schnelle Lösungen für unterschiedlichste Aufgaben.

Technische Daten

Temperatur	300 – 500 °C	Temperaturscanner	Nein
Luftmenge	240 – 450 l/min	Feinstaubfilter	Nein
Temperatureinstellung	2-stufig	Thermosicherung	Ja
Einstellung per	Stufenschalter	Thermoschutzabschaltung	Nein
Luftstromregulierung	Stufen	Abmessungen (L x B x H)	252 x 86 x 200 mm
Programmierungsfunktion	Nein	VPE1, Nettogewicht	0,717 kg
Resthitzeanzeige	Nein	Herstellergarantie	3 Jahre
Cool-Funktion	Nein	VPE1, EAN	4007841089382
Motor, Typ	Bürstenmotor	Leistung	1600 W
Heizelement	Mikantitheizung	Produkt Kategorie	Heißluftgebläse
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz		

Zubehör

EAN 4007841 070519	Reflektordüse
EAN 4007841 070311	Abstrahldüse 50 mm
EAN 4007841 070410	Abstrahldüse 75 mm
EAN 4007841 070113	Breitstrahldüse 50 mm

Heißluftgebläse

HM 1620 S

Faltschachtel

EAN 4007841 089382

Art.-Nr. 089382



Zubehör

EAN 4007841 070212

Breitstrahldüse 75 mm
