

Heißluftgebläse

HM 2020 E

Faltschachtel
EAN 4007841 089559
Art.-Nr. 089559



Serie 3

2200 W

2200 W Leistung

Display

Display Anzeige
(LCD)



80 - 630°C



Stufenlos einstellbar



150 - 500 l/Min.



3 Luftmengen-
Stufen



Geeignet für
steckbare Düsen



VDE



CE

Funktionsbeschreibung

Das HeatMatic 2020 E ist elektronisch geregelt und perfekt für ambitionierte Projekte und ist mit 2200 W von 80 bis 630°C regelbar per Display.

Technische Daten

Temperatur	80 – 630 °C	Wiederanlaufschutz	Nein
Luftmenge	150 – 500 l/min	Temperaturscanner	Ja
Temperatureinstellung	in 10°C-Schritten über Joystick	Feinstaubfilter	Nein
Einstellung per	Joystick	Thermosicherung	Ja
Temperaturanzeige	LCD-Display	Thermoschutzabschaltung	Ja
Luftstromregulierung	Stufen	Kabellänge	2,2 m
Programmierungsfunktion	Nein	Abmessungen (L x B x H)	253 x 86 x 200 mm
Resthitzeanzeige	Ja	VPE1, Nettogewicht	0,88 kg
Motor, Typ	Bürstenmotor	Herstellergarantie	3 Jahre
Heizelement	Keramikheizung	VPE1, EAN	4007841089559
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz	Leistung	2200 W
Funktion, Aufhängemöglichkeit	Ja	Produkt Kategorie	Heißluftgebläse

Zubehör

EAN 4007841 074715	Breitschlitzdüse
EAN 4007841 009571	Reduzierdüse 6 mm
EAN 4007841 070618	Reduzierdüse 9 mm
EAN 4007841 070717	Reduzierdüse 14 mm

Heißluftgebläse

HM 2020 E

Faltschachtel
EAN 4007841 089559
Art.-Nr. 089559



Zubehör

EAN 4007841 010287	Schnellschweißschuh 5mm - für Runddüse 5mm
EAN 4007841 074616	Lötreflektordüse 10 mm
EAN 4007841 053963	Schutzkorb HL 1820 S - HG 2320 E
EAN 4007841 014919	Temperaturscanner HL Scan